

SYSTEM ZASILANIA GWARANTOWANEGO

UPS KEOR LINE RT

JEDNOFAZOWY
UPS
od 1000 do 3000 VA



GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL
AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES

 **legrand**[®]



KEOR LINE RT

Konwentowalny UPS
który może być instalowany
w pozycji poziomej
(rack 19") lub pionowej

- Napięcie sinusoidalne
- Odwracalny wyświetlacz dostosowywalny do pozycji pracy
- Zaawansowany interfejs kontrolny
- Zdalne awaryjne wyłączenie
- Kontrola mikroprocesorowa
- Zabezpieczenie linii modemu / LAN
- Interfejsy USB / RS-232
- Funkcja zimnego startu
- Ochrona przed skokami napięcia
- Wbudowana automatyczna diagnostyka
- Intelligent battery management
- Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciovowe
- Doskonała stabilizacja napięcia

KEOR LINE RT

UPS Line interactive - jednofazowy VI-SS



3100 45


Nr ref.	UPS				
	MOC ZNAMIONOWA [VA]	MOC CZYNNNA [W]	CZAS AUTONOMII [min]	ILOŚĆ GNIAZD IEC (10A/16A)*	PORTY KOMUNIKACYJNE
3100 45	1000	900	10	8/-	USB-RS232
3100 46	1500	1350	8	8/-	USB-RS232
3100 47	2200	1980	8	8/1	USB-RS232
3100 48	3000	2700	8	8/1	USB-RS232

* 10A – IEC-320-C13, 16A – IEC-320-C19


Nr ref.	3 100 45	3 100 46	3 100 47	3 100 48
Ogólna charakterystyka				
Moc pozorna [VA]	1000	1500	2200	3000
Moc czynna [W]	900	1350	1980	2700
Technologia	Line interactive VI-SS			
Kształt napięcia	Sinusoidalny			
Charakterystyka wejściowa				
Napięcie wejściowe	230 V ± 10 %			
Częstotliwość wejściowa	45-65 Hz			
Zakres napięcia wejściowego	165 V-300 V			
Charakterystyka wyjściowa				
Napięcie wyjściowe	230 V ± 10 %			
Częstotliwość wyjściowa (znamionowa)	50/60 Hz +/-0,5 % autowykrywanie			
Wsp. zniekształceń harmonicznych napięcia THDu	< 3 % przy obciążeniu liniowym			
Batteries				
Ilość akumulatorów	3	3	6	6
Napięcie, pojemność akumulatorów	12 V, 7 Ah	12 V, 9 Ah	12 V, 7 Ah	12 V, 9 Ah
Komunikacja i zarządzanie				
Wyświetlacz i sygnalizacja	Trzy przyciski, wyświetlacz i trzy diody LED kontrolujące status UPS w czasie rzeczywistym			
Zabezpieczenie linii	RJ11/RJ45			
Zdalne zarządzanie	Slot kart SNMP			
Charakterystyka mechaniczna				
Wymiary Szer. x Głęb. x Wys. [mm]	440x405x88		440x650x88	
Waga netto [kg]	19	20	34	37
Warunki pracy				
Praca w temperaturze otoczenia [°C]	0 ÷ 40 °C			
Wilgotność względna [%]	0÷95 % bez kondensacji			
Głośność w odl. 1 m [dBA]	<40			
Zgodność				
Zgodność z normami	EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3			

UWAGA: Deklarowane czasy podtrzymania w minutach są szacunkowe i mogą się różnić zależnie od wartości i rodzaju obciążenia, warunków pracy i środowiska.

1000-1500 VA



2200-3000 VA



Biura regionalne



■ Biuro Regionalne w Warszawie

Tulipan House, ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
e-mail: warszawa@legrand.com.pl

■ Biuro Handlowe w Łodzi

ul. Kilińskiego 122/128
90-013 Łódź
e-mail: lodz@legrand.com.pl

■ Biuro Regionalne w Lublinie

ul. Wrońska 2
20-327 Lublin
e-mail: lublin@legrand.com.pl

■ Biuro Handlowe w Białymstoku

ul. Gen. Andersa 38 pok. 201
15-113 Białystok
e-mail: bialystok@legrand.com.pl

■ Biuro Handlowe w Kielcach

ul. Batalionów Chłopskich 77
25-671 Kielce
e-mail: kielce@legrand.com.pl

■ Biuro Regionalne we Wrocławiu

Długosza Business Park,
ul. Długosza 60
51-162 Wrocław
e-mail: wroclaw@legrand.com.pl

■ Biuro Handlowe w Poznaniu

ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
e-mail: poznan@legrand.com.pl

■ Biuro Regionalne w Krakowie

ul. Walerego Sławka 3
30-653 Kraków
e-mail: krakow@legrand.com.pl

■ Biuro Handlowe w Katowicach

ul. Dąbrówki 16
40-081 Katowice
e-mail: katowice@legrand.com.pl

■ Biuro Regionalne w Gdańsku

ul. Trzy Lipy 2
80-172 Gdańsk
e-mail: gdansk@legrand.com.pl

■ Biuro Handlowe w Bydgoszczy

ul. Kraszewskiego 1
85-240 Bydgoszcz
e-mail: bydgoszcz@legrand.com.pl

■ Biuro Handlowe w Szczecinie

ul. Kolumba 86
70-035 Szczecin
e-mail: szczecin@legrand.com.pl

**Kontakt z biurami handlowymi
pod numerem telefonu**



+48 22 549 23 30

**Informacja techniczna
o produktach**

(w godz. od 8.30 do 16.30)



801 133 084

(z telefonów stacjonarnych)



+48 22 549 23 22

(z telefonów komórkowych)



Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie

Adres korespondencyjny:
Tulipan House
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel.: +48 22 549 23 30
info@legrand.com.pl